

DAK Serisi Dişlili Asansör Makinesi
DAK Series Traction Elevator Machine

DAK 80 / DAK 80 T

DAK 80 / DAK 80 T 'NİN AVANTAJLARI

- Hafif ve güçlüdür.
- Küçük boyutları sayesinde kurulumda kolaylık sağlar.
- Tamburlu seçeneği sayesinde karşı ağırlık gerektirmez.
- Gürültü seviyesi 50 dB, vibrasyon değeri 0,7mm/sn'nin altında olup, standart değerlerin çok altındadır.
- Yüksek verimi sayesinde enerji tasarrufu sağlar.

Fren Voltajı: 48V DC
Motor Gerilimi: 380V (Diğerleri Opsiyonel)
Frekans: 50Hz (Diğerleri Opsiyonel)
Verim (η) : 0,60 - 0,63

ADVANTAGES OF DAK 80 / DAK 80 T

- Light and powerful.
- Ease of montage due to its small dimension.
- Does not require counter weight due to its model with winding drum (DAK 80 T).
- Noise level is under 50 dB and vibration value is 0,7mm/sec which are both lower than the standard values.
- Energy saver due to its high efficiency.

Brake Voltage: 48V DC
Motor Voltage: 380V (Others Optional)
Frequency: 50Hz (Others Optional)
Efficiency (η) : 0,60 - 0,63



DAK 80



DAK 80 T

HAFİF - GÜÇLÜ
LIGHT - POWERFUL

DAK 80

Kasnaklı
With Traction Sheave

Makine Yağ Kapasitesi
Machine Oil Capacity **1,25 lt**

Maksimum Statik Yük
Maximum Static Load **750kg**

Makine Tipi Machine Type	Motor Kontrol Şekli Motor Drive Type	Taşıma Kapasitesi Rated Load [kg]	Kabin Hızı Car Speed [m/s]	Kasnak Çapı Sheave Diameter	Halat Adedi x Çapı No. of Ropes x Rope Diameter	Motor Gücü Motor Power [kW]	Yük Akımı Load Current [A]	Askı Roping
DAK 80	AC1	100	0.25	Ø260	- 2 x Ø8	0.55	1.7	1:1
DAK 80		150	0.25	Ø260	- 2 x Ø8	0.55	1.7	
DAK 80		200	0.25	Ø260	- 2 x Ø8	0.75	2.4	
DAK 80		250	0.25	Ø260	- 2 x Ø8	1.10	3.4	

DAK 80 T

Tamburlu
With Winding Drum

Makine Yağ Kapasitesi
Machine Oil Capacity **1,25 lt**

Maksimum Statik Yük
Maximum Static Load **300kg**

Makine Tipi Machine Type	Motor Kontrol Şekli Motor Drive Type	Taşıma Kapasitesi + Kabin Ağırlığı Rated Load + Car Weight [kg]	Kabin Hızı Car Speed [m/s]	Tambur Çapı Drum Diameter	Halat Adedi x Çapı No. of Ropes x Rope Diameter	Motor Gücü Motor Power [kW]	Yük Akımı Load Current [A]	Askı Roping
DAK 80 T	AC1	100	0.22	Ø225	- 2 x Ø6	0.55	1.7	1:1
DAK 80 T		150	0.22	Ø225	- 2 x Ø6	0.75	2.4	
DAK 80 T		200	0.22	Ø225	- 2 x Ø6	1.10	3.4	

